



NG20

Ambiti di applicazione: edilizia,
serre e giardinaggio, campi sportivi




Lunghezza totale

Tipologia: minigrader anteriore
Potenza minima richiesta: 40 HP
Potenza massima richiesta: 100 HP
Lunghezza totale: 1,70 m
Larghezza totale: 2,00 m
Larghezza di lavoro: 2,00 m
Larghezza di trasporto: 1,40 m
Carreggiata di lavoro: 1,40 m
Carreggiata di trasporto: 1,20 m




Larghezza di lavoro

Altezza ruote: 0,40 m
Altezza lama: 0,65 m
Peso indicativo: 480 kg
Tipo di telaio: tubolare
Tipo apertura lama: fissa
Lama ripiegabile: no
Lama estensibile: no
Tipo apertura assali: fissa
Assali estensibili: no




Larghezza di trasporto

Carrello anteriore: n° 2 ruote pivotanti
Inclinazione della lama: idraulica 20°
Angolazione della lama: idraulica 25°
Variazione incidenza: si (abbinato alla pala)
Impianto luci: opzione



Carreggiata di lavoro

Asta porta ricevitore: n° 2 manuali estensibili
Materiale trasportato per passata: 1 m³
Velocità di finitura (km/h): 3 km/h
Distanza di trasporto (m): 40 m
Controllo laser: gruppo di interfaccia idraulico
Predisposizione impianto laser: si
Predisposizione impianto GPS: si
Precisione con laser su 450 m: ± 2 mm
Precisione con GPS su 5 km: ± 10 mm



Altezza lama