



## NG20

Ámbitos de aplicación: edificación, invernaderos y jardinería, campos deportivos


Tipología: minigrader anterior  
Potencia mínima requerida: 40 CV  
Potencia máxima requerida: 100 CV  
Longitud total: 1,70 m  
Anchura total: 2,00 m  
Anchura de trabajo: 2,00 m  
Anchura de transporte: 1,40 m  
Vía de trabajo: 1,40 m  
Vía de transporte: 1,20 m  
Altura ruedas: 0,40 m  
Altura cuchilla: 0,65 m  
Peso indicativo: 480 kg  
Tipo de chasis: tubular  
Tipo apertura cuchilla: fija  
Cuchilla plegable: no  
Cuchilla extensible: no  
Tipo apertura ejes: fija  
Ejes extensibles: no  
Carro anterior: nº 2 ruedas pivotantes  
Inclinación de la cuchilla: hidráulica 20°  
Angulación de la cuchilla: hidráulica 25°  
Variación incidencia: sí (unido a la pala)  
Equipo luces: opción  
Asta porta receptor: nº 2 manuales extensibles  
Material transportado a pasada: 1 m<sup>3</sup>  
Velocidad de acabado (km/h): 3 km/h  
Distancia de transporte (m): 40 m  
Control láser: grupo hidráulico de conexión  
Predisposición equipo láser: sí  
Predisposición equipo GPS: sí  
Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm  
Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla