



NG30

Ámbitos de aplicación: edificación, invernaderos y jardinería, campos deportivos


Tipología: minigrader anterior
 Potencia mínima requerida: 40 CV
 Potencia máxima requerida: 100 CV
 Longitud total: 1,70 m
 Anchura total: 3,00 m
 Anchura de trabajo: 3,00 m
 Anchura de transporte: 2,30 m
 Vía de trabajo: 1,40 m
 Vía de transporte: 1,20 m
 Altura ruedas: 0,40 m
 Altura cuchilla: 0,65 m
 Peso indicativo: 500 kg
 Tipo de chasis: tubular
 Tipo apertura cuchilla: fija
 Cuchilla plegable: no
 Cuchilla extensible: no
 Tipo apertura ejes: fija
 Ejes extensibles: no
 Carro anterior: nº 2 ruedas pivotantes
 Inclinación de la cuchilla: hidráulica 20°
 Angulación de la cuchilla: hidráulica 25°
 Variación incidencia: sí (unido a la pala)
 Equipo luces: opción
 Asta porta receptor: nº 2 manuales extensibles
 Material transportado a pasada : 1,50 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 3 km/h
 Distancia de transporte (m): 40 m
 Control láser: grupo hidráulico de conexión
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla