



NLM30

Ambiti di applicazione: agricoltura,
movimento terra


Tipologia: livellatrice
Potenza minima richiesta: 80 HP
Potenza massima richiesta: 170 HP
Lunghezza totale: 5,16 m
Larghezza totale: 3,00 m
Larghezza di lavoro: 3,00 m
Larghezza di trasporto: 2,50 m
Carreggiata di lavoro: 2,50 m
Carreggiata di trasporto: 2,50 m
Altezza ruote: 0,84 m
Altezza lama: 1,00 m
Altezza gancio di traino: 0,50 m
Peso indicativo: 1.700 kg
Tipo di telaio: monotrave
Tipo apertura lama: idraulica
Lama ripiegabile: si
Lama estensibile: no
Tipo apertura assali: fissa
Assali estensibili: no
Filtro olio: cartuccia
Bilanciere: n° 2 bilancieri a 2 ruote
Inclinazione della lama: manuale
Impianto luci: si
Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile
Materiale trasportato per passata: 3,50 m³
Velocità di finitura (km/h): 7 km/h
Distanza di trasporto (m): 100 m
Controllo laser: idraulico indipendente
Predisposizione impianto laser: si
Predisposizione impianto GPS: si
Precisione con laser su 450 m: ± 2 mm
Precisione con GPS su 5 km: ± 10 mm




Lunghezza totale




Larghezza di lavoro



Larghezza di trasporto



Carreggiata di lavoro



Altezza lama